



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕХНИКА»

Ростовская область, г. Миллерово, ул. Советская, 53
Тел. 8(86385) 3-00-45, 8(863) 206-17-97, Email: Agro_st@mail.ru



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ «БТМ-500» Аналог Quivogne (Флео-Флео)



Борона тяжелая модифицированная на гидравлически складываемой раме «БТМ-500»

Данная модификация дисковой бороны со специальными веерными дисками «флео-флео» позволяет проводить безотвальную обработку почвы в трудных условиях. Использование этого типа техники уменьшает ваши расходы и сохраняет структуру почвы. Модель с шириной захвата 5,0 метра агрегируется с тракторами мощностью 310-360 л.с. Рабочая скорость движения 10-12 км/ч., производительность 4,5-5 га/ч. Рабочий ресурс дисков составляет 8 - 10 тыс.га.

- ширина в транспортном положении 3,0 метра
- диаметр дисков - 810 мм, толщина - 10 мм
- междисковое расстояние 280 мм
- 3 положения угла атаки дисков
- 10 стальных опорных корпусов с коническими подшипниками, с тройной герметичностью
- усиленная рама из высокопрочной стали с толщиной стенки 11 мм.

Производим аналоги импортной техники по техническому заданию клиента.

Борона «БТМ-500» соответствует по техническим параметрам АРАVR Флео-Флео

- Конструкция рамы изготавливается из толстостенного профиля по стали 09Г2С.
- Собирается на оригинальных дисках!
- Комплектуется двумя видами катков (Роллерный или двойной дисковый)



Модель / Кол-водисков (шт.)	Ширина захвата (см)	Давление на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л.с.)	Вес (кг)	Производ.-ть (га/ч)
БТМ-500	500	251	10	330 - 360	9.020	3,2

